

Suporte distribuidor de calha de chão com 2 cortes (90°) e 2 pré-cortes para calha DCS aço inox Simon Canalização

REF. KTA8229/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Suporte distribuidor de calha de chão com 2 cortes (90°) e 2 pré-cortes para calha DCS de aço inoxidável da série Simon Canalização. As suas dimensões são de 140 x 140 x 30 mm. Está desenhado com 4 pré-cortes para calha DCS de 85 x 18 mm. Um grande ponto em prol de este produto é a distribuição e derivação de canais, já que graças ao adaptador ALKA02/8, é possível a integração de minicolunas K45 sobre base suporte de suporte. Sua limpeza é muito simples já que só vais precisar usar um pano suave e seco e nunca utilizar panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro em sua fórmula, para que assim não se danifique e reluza perfeitamente para sempre. O que consegue esta série da Simon Canalização, é que possas obter todos os benefícios de um suporte, mas sempre tendo em conta as últimas tendências do mercado, para que sempre tenhas os produtos mais novos e mais atraentes que possas encontrar. E além disso pode-os pôr em qualquer tipo de chão, e adaptar-se-á tanto num chão técnico como num com pavimento.

ACABAMENTO

Metal

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Suporte distribuidor de calha de chão, espuma protetora, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002469

OBSERVAÇÕES

Concebido com 4 pré-cortes para calha DCS de 85 x 18 mm. Consultar tabela no caso de necessitar de outra configuração de suporte para a distribuição de calhas para chão. Além de permitir a distribuição e derivação de calhas, possibilita a integração de minicolunas K45 na base de suporte através do adaptador ref.^a ALKA02/8

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora na base do suporte distribuidor.

DISPONÍVEL EM

1 a 3 cortes 130 x 18 mm e 1 a 4 pré-cortes 85 x 18 mm (consultar tabela de seleção)

RIGIDEZ DIELETRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

2 cortes calha DCS 130 x 18 mm (a 90°) e 2 pré-cortes calha DCS 85 x 18 mm

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar sobre qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO

4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8426436036604	0.38	156.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.38	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1474200.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436036604	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
1474200.00	1	0.37
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	63.00	0.38
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	150.00	KGM