

## Torreta metálica de 3 alturas y 2 caras para 6 elementos por cara acero inox Simon 500 Cima

REF. 52510223-036



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta torreta metálica es de la serie de productos Simon 500 Cima. La torreta tiene tres alturas y 2 caras con capacidad para 6 elementos por cada una de las caras. Su acabado metálico le dará un toque de modernidad e innovación al lugar de la estancia del hogar, oficina o local donde se sitúe. Su instalación es muy sencilla y el producto es apto tanto para suelo técnico como pavimento, por lo que es muy versátil. Sus medidas son de 235,5 x 221 milímetros y 133 milímetros de profundidad. Es necesario destacar que Simon, buscando facilitar el trabajo al usuario y optimizar sus productos, ha dotado a la torreta de bastidores que incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento. El producto se fabrica de acero inoxidable de alta calidad que da gran resistencia y dureza al conjunto asegurando así una larga vida útil.

### ACABADO

Metal

### MATERIAL

Acero inox

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Torreta, tabique metálico, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC001941

### OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS**

No

**PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS**

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

**DISPONIBLE EN**

1 y 2 caras

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM**

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

**CLASIFICACIÓN IK**

08

**CLASIFICACIÓN IP**

IP4X

**DISPONIBILIDAD DE KIT**

No

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +120° C

**NÚMERO DE MÓDULOS**

6 por cara

**VERSIÓN**

2 caras

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**EXTRACCIÓN DE COMPONENTES**

Únicamente con herramienta

**TIPO DE FIJACIÓN**

Mediante tornillería suministrada

**EXTRACCIÓN DEL MARCO**

Únicamente con herramienta

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

**TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO**

4

## NORMATIVA

**REGULACIONES**

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053099315

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

6.99

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053099315

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

134.00

PESO NETO EMBALAJE

2.75

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

221.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

2.75

LONGITUD EMBALAJE

236.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.75

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

