

Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 WW 1-10V

REF. 72060140-883



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria modular 720 Advance M4, con luces led en color cálido (WW) y control eléctrico mediante 1-10 V. Este producto, pensado específicamente para iluminación interior es de categoría B y pertenece a la serie Simon 720 de luminarias modulares. La temperatura del color es de 3000 k y su óptica es translúcida. Tiene 3600 lumens y 34 W de potencia. Apuesta por un perfecto acabado en color blanco, que aúna diseño y funcionalidad. La fuente de alimentación del producto es de 100-240 V y tiene una frecuencia de 50/60 Hz. Se debe instalar en techo técnico, con la perfilería a la vista. Sus dimensiones exactas son de 595 x 595 milímetros, y su profundidad es de 60 milímetros. El peso de la luminaria es de 4,9 kilos. Estas luminarias de Simon soportan temperaturas de hasta +40 grados centígrados y no requieren apenas mantenimiento. Están diseñadas para ofrecer un alto rendimiento lumínico con el mayor ahorro energético y son perfectas para la iluminación general de cualquier estancia.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K


CONTROL

1-10 V


CRI

82

PROTECTION ICONS



POWER ICONS



DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C


ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

TIPO DE COLOR

WW

CHROMATICS CRI ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

129 lm/W

LÚMENES (LM)

3600 lm

LÚMENES/W

3600 lm/28W

ÓPTICAS

Translúcida

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

28 W


VIDA ÚTIL

50.000 h

DIFFUSER ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilera vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053124628

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.234

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053124628

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

5.66

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

65

PESO NETO EMBALAJE

5

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

600

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

5.66

LONGITUD EMBALAJE

600

PESO NETO DEL PRODUCTO

5

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT