Разъем 2RCA "мама" модуль K45 узкий цвета графит Simon K45

РЕФ. **K101B/14**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Чёрный

СОВМЕСТИМОСТЬ
Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Разъем, хомут и инструкции

КЛАСС ETIM
EC000018

ЗАМЕЧАНИЯ
Максимальная рекомендуемая длина кабеля: 30 м. Более подробно см. инструкцию к механизму

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
от 0,2 до 0,5 мм

ТИП РАЗЪЕМА
RCA

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ
6

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Узкий модуль K45

ФОРМАТ
RCA

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

RAL
7021

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
6

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Устройства Simon K45 и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Декларация EAC

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8426436064676

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.02

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.02

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8426436064676

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
50.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
42.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
50.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0.01

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
HLT

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.02

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.02

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

simon