

Kit back para 2 elementos con 1 base enchufe schuko, 1 conmutador pulsante y 1 cargador USB 2.1A con smartcharge Simon 100

REF. 10010206-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El kit back para 2 elementos con 1 conmutador pulsante, 1 cargador USB y 1 base de enchufe schuko Simon 100, es representación inequívoca de máxima funcionalidad y usabilidad. Este kit ha sido especialmente diseñado para encajar en los proyectos más completos y ambiciosos, y para facilitar la labor de instalación mediante mecanismos sencillos e intuitivos.

Este producto consta de una base de enchufe schuko con una intensidad de hasta 16 A, un conmutador pulsante con una intensidad de 10 AX y un USB de 2,1 A. La facilidad de su instalación se debe al tipo de embornamiento del enchufe y del conmutador, que no necesita pelar cables, ya que se realiza de manera muy rápida y sencilla mediante corte (1 click®). Por otro lado, el USB requiere de embornamiento a tornillo. Cabe destacar que el funcionamiento de la tecla es de tipo pulsador-basculante, lo cual contribuye a mejorar la apariencia del

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor e instrucciones

CLASE ETIM

EC002846

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®, Cargador USB Smart Charge; Interruptor pulsador con retorno de llave

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	INTENSIDAD (A) 10 AX	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 2,5 mm	CLASIFICACIÓN IP IP20	CARACTERÍSTICAS USB 10W
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 2 elementos	TIPO DE MECANISMO Push Pivoting Insertion	INTENSIDAD USB (A) 2,1 A
FORMATO Schuko,USB	MONOBLOQUE No	TENSIÓN USB (V~) 5 Vdc
FUNCIÓN INDICADORA No	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C	VERSIÓN Conjunto
	ALIMENTACIÓN (V~) 250 V~	TENSIÓN (V~) 250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT Horizontal
	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para empotrar	

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008*2 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053147795

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1042800.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053147795

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

252.80

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

75.00

PESO NETO EMBALAJE

0.25

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

88.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.25

LONGITUD EMBALAJE

158.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.25

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT