

Luminaire routier finition standard doté d'une optique RJ 3 000 K de 193 W et 530 mA 1N sans régulation Simon Nath L

RÉF. 104-000743015



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

Verre trempé transparent plat

APPROVISIONNEMENT ET EMBALLAGE

Emballé dans une boîte en carton recyclable avec une étiquette d'identification pour protéger le produit pendant le transport et le stockage.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK

08

MAINTENANCE

Garder la surface du diffuseur propre afin de permettre une diffusion optimale de la lumière. Utiliser un chiffon humide sans produit agressif ni détergent. Lubrifier les joints d'étanchéité et les remplacer lorsqu'ils se fendillent. Lubrifier les fermetures et/ou les charnières des parties mobiles. Garder la surface de rayonnement thermique propre afin d'optimiser le flux lumineux et de prolonger la durée de vie des LED.

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

>70

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

OPTIQUE

Routière frontale RJ

EFFICACITÉ (LM/W)

124 lm/W

PROTECTION ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE

Classe I

FLUX LUMINEUX (LM)

26280 lm

SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Levier en acier inoxydable et ouverture sans outils

RATIO DE SORTIE LUMINEUSE (LOR)

1.00

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Protection standard contre les surtensions 6 kV

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

$\geq 0,95$

PUISSANCE (W)

193 W

RECYCLABILITÉ

Oui

RÉGULATION

1N sans régulation

DURÉE DE VIE

L90 B10 100.000 h at 25 °C

COURANT D'ALIMENTATION (mA)

530 mA

TENSION D'ALIMENTATION (VAC)

Entrée 220-240 VAC


SURFACE AU VENT (M2)

0,073 m2

FLUX HÉMISPHERIQUE SUPÉRIEUR

< 1 %

PHOTOMETRY ASSETS – DISTRIBUTION



INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Post Top / Latéral

FIXATION

Post Top / Latéral

SYSTÈME DE FIXATION

Alliage d'aluminium

FIXATION LATÉRALE

Ø60 mm, 100 mm de long,
inclinaison -10°, -5°, 0°, 5°, 10°,
15°, en option avec l'accessoire
50-73277, Ø48 mm, 100 mm de
long, inclinaison -10°, -5°, 0°, 5°,
10°, 15°, en option avec
l'accessoire 50-73277, Ø48 mm,
100 mm de long, inclinaison
-10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°, en
option avec l'accessoire 50-
73277

RÉGLEMENTATION

CERTIFICATION ENEC+

Oui

GARANTIE

5 ans

RÉGLEMENTATIONS

EN 60598-2-3 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581