

## Downlight 725.25 WW Comfort High Flux

REF. 72525030-883



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Simon propone alternativas lumínicas para todo tipo de espacios y necesidades. En este caso estamos ante la Downlight 725.25 WW Comfort High Flux. Una luminaria para aportar una luz general y homogénea en interiores.

Al tener 3000° K de temperatura de color la luz es cálida tipo WW. Tiene un l70 de 30.000 horas y un ecorrae de categoría B. Su sistema de control es del tipo ON-OFF.

Con 37 W de potencia eléctrica aporta 3300 lm de potencia lumínica. Por lo que estamos ante una iluminación altamente eficiente. Un excelente diseño circular y acabado en blanco hacen de esta luminaria una opción perfecta para empotrar en cualquier tipo de ambiente.

Las medidas son de 230 mm de diámetro y 65 mm de altura. Su intervalo de temperatura es de -10°C a 35°C. Cuenta con una óptica General que ayuda a aportar un elevado confort visual y un reparto lumínico perfecto.

#### APLICACIÓN

Iluminación de  
acento, Iluminación general

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES (LM)

3300 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 35 °C

### L70 (°C)

30.000 h

### LÚMENES/W

3300 lm/37W

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### ÓPTICAS

General

### CONTROL

On/Off

### TIPO DE COLOR

WW

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91,9 lm/W


### POTENCIA (W)

37 W


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089651

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

7727733.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053089651

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

1.02

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

117.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.80

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

257.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.02

### LONGITUD EMBALAJE

257.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.80

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT