# Downlight Simon 735.21 Blanc chaud General DALI Blanc

RÉF. **73521330-983**

## INFORMATION DE BASE

APPLICATION
Éclairage technique général

CONTENU DE L'EMBALLAGE
1 pièce

CLASSE ETIM
EC001744

## INFORMATION TECHNIQUE

**FRÉQUENCE (HZ)**
50 Hz

**CLASSIFICATION IP**
IP44

**PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)**
35 °C maximum

**TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)**
3000 K

**CONTRÔLE**
DALI

**IRC**
80

**DRIVER INCLUS**
Oui

**CLASSE ÉLECTRIQUE**
Type 1

**ALIMENTATION INTÉGRÉE**
Oui

**L70 (°C)**
100.000 h à 25°C

**L90 (°C)**
>50.000 h à 25C°

**ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)**
100°

**TYPE DE COULEUR**
WW

**EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)**
92 lm/W

**LUMENS (LM)**
2200 lm

**LUMENS/W**
2200 lm/24W

**OPTIQUES**
Générale

**PUISSANCE (W)**
24 W

**DURÉE DE VIE**
50.000 h

**CHROMATICS CRI ICONS**

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

**ALTERNATIVES D'INSTALLATION**
En saillie au plafond

**HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION**
150

**TYPE D'INSTALLATION**
Encastrable

**TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1**
Connecteur rapide

## RÉGLEMENTATION

GARANTIE
5 ans 50.000 h

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053136669

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.5

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0

POIDS NET DU PRODUIT
1.2

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0

EAN EMBALLAGE
8421053136669

POIDS BRUT EMBALLAGE
1.5

HAUTEUR EMBALLAGE
135

LONGUEUR EMBALLAGE
255

POIDS NET EMBALLAGE
1.2

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9811125

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

LARGEUR EMBALLAGE
285