

Proyector 665 Selector CCT, CRI90 Blanco 35W

REF. 66500030-597



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector 665 Selector CCT, CRI90, diseño en blanco. También disponible esta versión en negro. Este proyector cuenta con selector de temperatura de color (3000K, 3500K y 4000K), lo que permite elegir la tonalidad de luz más adecuada para cada espacio sin necesidad de cambiar de luminaria. Además, su índice CRI90 asegura una reproducción del color fiel y precisa, ideal para espacios donde el detalle visual es importante. Incorpora óptica variable de 15° a 60°, lo que facilita tanto la iluminación de acento como la iluminación general.

Otras características que podemos mencionar, en cuanto a su vida útil, es que es de 96.000 horas a 25°C (LM70B50), por lo que lo lógico es que si se mantiene a una buena media de entre -20°C y +35°C la luminaria dure muchísimo más tiempo. Y en perfectas condiciones.

Este producto cuenta con un número de referencia que es el siguiente: 66500030-597. Aquí podrás ver todas sus características en cuanto a datos logísticos, manuales de instalación, información técnica y otros detalles de producto.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

APLICACIÓN

Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

OBSERVACIONES

Proyector blanco de 35W con selector CCT (3000K-3500K-4000K) y CRI90, que entrega 3.000 lm y óptica variable 15-60° para adaptarse a cualquier proyecto de iluminación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

TEMPERATURA DE COLOR (K)

Selector (3000K - 3500K - 4000K)

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

86 lm/W

CLASIFICACIÓN IK

06

CONTROL

On/Off

LÚMENES (LM)

3.000 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP40

CRI

90.00

LÚMENES/W

3.000lm / 35W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20...+35

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

15-60°

ÓPTICAS

Ajustable

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

TIPO DE COLOR

WW

POTENCIA (W)

35W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Carril trifásico

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 60598-2-5:2015 EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 EN IEC 61547:2023 | EN IEC 63000:2018 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 62717:2017 + A2:2019 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.82

ANCHO EMBALAJE
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

LONGITUD EMBALAJE
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8431715335347

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.86

ALTURA EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.82