

Proyector 640.10 Empotrado WW CRI92 Spot Negro

REF. 64010038-293



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector 640, de luz cálida (WW), CRI 90, y óptica SPOT. Se debe instalar empotrado, para garantizar su funcionamiento óptimo. Se presenta en un acabado en color negro, que consigue que la luminaria se integre perfectamente en cualquier estancia. Este proyector pertenece a la serie de proyectores Simon 640. El producto de iluminación interior es de categoría B, con una temperatura del color de 3000 k. Tiene 2200 lumens a 30 W de potencia. Estos proyectores led de Simon ofrecen un alto rendimiento con una capacidad lumínica envidiable. Son ideales para la iluminación vertical, en espacios de gran tamaño. La fuente de alimentación del producto es de 120-240 V y su frecuencia de 50/60 Hz. El control eléctrico se realiza mediante ON-OFF. El peso de la luminaria es de 1,4 kilos en total y sus medidas son de 100 x 102 milímetros. Se trata, por tanto, de un proyector led muy compacto, que garantiza una gran durabilidad en funcionamiento.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CRI

92

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DIRECCIONAL

Sí

LÚMENES (LM)

2100 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

2100 lm/30W

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

ÓPTICAS

Spot

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

30 W


TIPO DE COLOR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053137895

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

8000000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053137895

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

160

PESO NETO EMBALAJE

1.184

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

200

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.4

LONGITUD EMBALAJE

250

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.184

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT