

Downlight 725.23 Encastrado NW General Branco

REF. 72523030-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon atualiza-se constantemente, e realiza provas de todo o tipo, tanto externas como próprias de suas laboratórios de I+D+i. Desta forma cumpre com os regulamentos internacionais mais exigentes, e pode oferecer todo o tipo de soluções aos profissionais do design e das instalações. A linha Downlight 725 é ótima para criar uma iluminação uniforme com um alto conforto visual. Seu lugar mais adequado é em zonas de passagem, corredores ou para conseguir a iluminação geral de um escritório ou estabelecimento comercial. Seu sistema regulável oferece a luz adequada em cada situação. Luz contínua, sem cintilações que evitam a fadiga visual. Trata-se neste caso da luminária Downlight 725.23 encastrada. Cor 3900 k NW Advance. Iluminação GENERAL. Categoria A. Até 30.000 h a 25°C. 14 W. 100-240 V 50/60 Hz. Sistema de ligado ON-OFF e possibilidade de regulação. Peso 0.5 kg. Cor Branco. Para Encastrar. Dimensões 165x51 mm.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

93 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

1300 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

1300 lm/14W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

14 W

CRI

80

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

101

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.504

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.504

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053116807

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

80

LARGURA DA EMBALAGEM

195

COMPRIMENTO EMBALAGEM

195

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.042

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.504

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM