Розетка с заземлением и шторками K45 Schuko 2P+E 16A 250В~ цвета алюминий с безвинтовым соединением Simon K45

РЕФ. **K11/8**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Алюминий

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка

КЛАСС ETIM

EC000125

ЗАМЕЧАНИЯ

Возможность соединения розеток при помощи арт. AC11

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
от 1,5 до 2,5 мм

КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЙ НА КЛЕММУ
2 отверстия для ввода кабелей

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

ФОРМАТ
Розетка Schuko

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
16 A

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

СВЯЗЫВАЕМЫЙ
Да, с помощью соединителя арт. AC11

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -5 до +60 °C

ТИП МЕХАНИЗМА
Электрическая розетка

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
Модуль K45

МОНОБЛОК
Нет

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК
1

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)
12

ТУШЕНИЕ (°C)
+850°C / 30 сек (GWFI согл. IEC 60695-10-2)

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Устройства Simon K45 и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Вертикально в соответствии с направлением расположения устройств

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

УДАЛЕНИЕ РОЗЕТКИ
Требуется инструмент

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1
Быстрозажимный

КОЛИЧЕСТВО ТЕРМИНАЛОВ
3 ввода и 3 вывода

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053263914

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

121251.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.05

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.05

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053122945

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

ВЫСОТА УПАКОВКИ

49.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

101.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

245.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

1212505.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.58

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.53

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM