

Pulsador temporizado de 750 W/VA

REF 75325-39

Vista frontal pulsador temporizado 750 W/VA

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

No

OBSERVACIONES

Permite combinarlo con pulsadores auxiliares mecánicos.

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pulsador temporizado y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE CONTACTOS

4

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

1

NÚMERO DE CABLES

3

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

460 VA No Compensada

COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO (W)

350 VA

COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)

78 VA

COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

3 A

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1.3 W

TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

Entre 4 segundos y 10 minutos

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

POTENCIA MÁXIMA (W)

750 VA

CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO

1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-20 - 75 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

10 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

NORMATIVA

UNE-EN 60669-2-1:2005 + A1:2010 + A12:2011

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

329232 MMQ

PESO NETO

0.095 KGM

PESO BRUTO

0.095 KGM

EAN PRODUCTO

8421053029299

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

57 MMT

ANCHO EMBALAJE

76 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

76 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.329 DMQ

PESO NETO

0.095 KGM

PESO BRUTO

0.1 KGM

EAN EMBALAJE

8421053029299