

Placa embellecedora para 1 conector de conexión rápida de 5 polos macho o hembra de 2 elementos blanco Simon K45

REF. K18W5/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa embellecedora para un conector (el cual no se incluye) de conexión rápida de 5 polos macho o hembra de 2 elementos en color blanco y que pertenece a la serie Simon K 45. Sus dimensiones son de 45 x 90 x 8,5 mm de profundidad y que es perfecta para utilizar tanto en superficie como empotrada, en estancias con una temperatura entre los -5 y los más de 60°C, lo que la convierten en una placa perfecta para cualquier lugar, sea cual sea su climatología. Diseñada según la norma UNE-EN 60.670-1:2006, esta placa ha sido fabricada en termoplástico totalmente libre de halógenos, lo que la hacen una placa muy segura ya que, con su uso, evitarás la propagación de llamas (en caso de incendios) y un alto nivel de toxicidad (en caso de emisión de humos). Su limpieza es bastante sencilla, tan solo tendrás que utilizar un paño suave y seco y olvidarte de impregnarlo con algún limpiador abrasivo que contenga cloro en su fórmula.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector de conexión rápida de 5 polos

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

No se incluye el conector (debe adquirirse por separado) En caso de utilizar otra marca de conector de conexión rápida, la placa es compatible con los principales fabricantes (Wieland®, Wago®) Para una correcta fijación del conector en la placa requiere que los clips tengan un grosor entre 1,5 y 2 mm de grosor

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

GST18

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

RAL

9003

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 61535:2009 / EN 61535:2009 A1:2013 / EN IEC 61535:2019 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.02	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436037687	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.2
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70	PESO NETO EMBALAJE 0.2
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.02	ANCHO EMBALAJE 93	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140	