

Detetor de gases tóxicos e explosivos de encastrar com LED indicador de estado de serviço branco

REF. 75861-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Detetor de gases tóxicos e explosivos: gás butano, gás propano e gás cidade (o de cozinhas).

É de cor branco e incorpora um LED de indicador de estado de serviço. Para seu funcionamento requer da fonte de alimentação com referência 75870-30. Incorpora função de sinalização com consumo de 0,9 W e é adequado para superfície e para encastrar.

Funciona através de sonda interna. Tem um tamanho de 8 x 32 mm e é compatível com elementos de 230 V de tensão e uma frequência entre 50 e 60 Hz.

Foi fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico e sem halogéneos. Limpar com um pano suave humedecido em água com sabão e evitar detergentes abrasivos que contenham cloro.

Este produto pertence à série Simon 75, uma coleção que destaca pela melhora da habitabilidade, dando uma resposta precisa às novas exigências do mercado atual.

ACABAMENTO

Branco

COMPATÍVEL COM VÁLVULA SOLENÓIDE

Sim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Detetor de gás e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC002455

OBSERVAÇÕES

Requer fonte de alimentação ref.^a 75870-30.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO ACÚSTICA

Sim

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.9 W

NÚMERO DE CONTATOS

4

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS

1

ENTRADA PARA DETECTORES

Não

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

COMPATÍVEL COM GÁS METANO

Sim

COMPATÍVEL COM GÁS NATURAL

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

MODO DE OPERAÇÃO

Sonda interna

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

COMPATÍVEL COM GÁS PROPANO

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-20 - 75 °C

TIPO

Gás

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

4

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

COMPATÍVEL COM GÁS BUTANO

Sim

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Incluídas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053058459

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

329232.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.10

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053058459

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

57.00

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

329232.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM