

Comutador para cartão com 2 microinterruptores e indicador luminoso 250 V~ cinza Simon 75

REF. 75550-35



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este comutador está indicado para cartões e consta de 2 microinterruptores e também de um indicador luminoso 6 A 250 V~. Com acabamento em cinza, o mecanismo compõe-se de peças metálicas com isolamento sem halogéneos e embelezador fabricado em termoplástico, um material conhecido por seus resistências tanto a temperaturas extremas como a roces ou golpes. É aconselhável a instalação deste comutador combinada com um contactor/relé. De não realizar-se, a intensidade máxima do comutador é de 6A (2A indutivos). No momento de proceder à colocação do espelho, terá que romper as abas do mesmo. Este mecanismo de comando inclui-se na série Simon 75, uma coleção que oferece soluções adequadas para todo o tipo de espaços decorativos. Para limpar o comutador, utilize um pano seco e de textura suave para não o danificar. Assim mesmo, evite os produtos de limpeza que sejam abrasivos.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e tampa

OBSERVAÇÕES

Deve ser instalado um contactor à saída do mecanismo. Se isto não for feito, a corrente máxima do interruptor é de 10 A resistivo (1,5 A indutivo). Recomenda-se proteger os conectores faston com manga termorretrátil.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 mm

INTENSIDADE (A)

10 (1,5 ind.) A

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FREQUÊNCIA

50 Hz

TIPO DE MECANISMO

Card

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Faston

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.08	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3017190.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053048610	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1517738.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.80
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.40
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.08	LARGURA DA EMBALAGEM 83.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	