

Conetor BNC 75 Ohms fêmea com placa embelezadora branco Simon K45

REF. K102D/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O Conetor BNC 75 Ohms fêmea encontra-se dentro da série de produtos Simon K45 e leva incluída uma placa embelezadora. Apresenta-se em um clássico cor branco que facilita sua integração em qualquer lugar da divisão do lar, escritório ou local onde se localize. A sua instalação é muito simples e leva-se a cabo ou bem mediante encastramento ou o instalando diretamente em superfície. As suas dimensões são de 22,5 x 45 milímetros. O seu tipo de ligação de bornes é mediante soldadura e seu tipo de funcionamento mediante inserção. Simon aconselha ter em conta que o comprimento máximo de cablagem recomendava para este conetor, se for cabo RG-6, é de 90 metros. O conetor é fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Isto significa que não contribui à propagação das chamas em caso de incêndio e que reduz a toxicidade do fumo, o que dá muita segurança ao conjunto final.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor BNC 75 Ohms fêmea

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 90 metros (cabo RG-6). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

BNC

RAL

9003

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE CONECTOR

BNC

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CONTATOS

1

NÚMERO DE CABOS

2

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1/2 elemento

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436046924	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.15
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.15
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	