

Bloc télescopique Teleblock à remontée manuelle configuré avec 2 RJ45 catégorie 6 FTP aluminium Simon K45

RÉF. KTL226F



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La série Simon K45 vous propose son nouveau profil télescopique Teleblock avec plaque inclinée, élévation manuelle et raccordement rapide, lequel est équipé de 2 RJ45 catégorie 6 FTP et est disponible avec une finition noir. Il dispose de 5 modules, 2 prises pour circuit de courant standard et 2 prises pour circuit de courant stabilisé (ASI) au format français, avec des dimensions de 103x60x377 mm. En ce qui concerne les matériaux de fabrication, le profil est en aluminium anodisé, tandis que les supports de fixation et les fermetures supérieure et inférieure sont en thermoplastique auto-extinguible et sans halogène, garantissant l'absence de propagation des flammes en cas d'incendie ainsi qu'une faible toxicité en cas d'émission de fumée. Ce profil, compatible avec des éléments jusqu'à 16 A et 250 V, est livré avec 1 plaque aveugle et 2 plaques de 22,5x45 mm afin de permettre une distribution interne plus pratique du câblage.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Pour finaliser l'installation, le produit doit être associé à un couvercle et un cadre enjoliveur (réf. KTLA1/14 ou KTLA1/31).

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce au joint en silicone situé dans le couvercle qui protège ce dernier des éléments extérieurs lorsqu'il n'y a pas de connexions.

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, Brand-Rex®, Corning® (Siemens®) Serie S500K y XS500, Panduit® Netkey, Rit® et d'autres fabricants avec un découpage basé sur le format Keystone II.

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Assurée au moyen de la fixation de la cloison métallique sur le rail prévu à cet effet dans le bloc.

FORMAT

Prise française

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

NOMBRE DE MODULES

5

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

TYPE DE PLAQUE

Inclinée

RAL

7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

Ø 114 mm

VERSION

5 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En serrant le fil de fixation fourni avec le profilé télescopique Simon Teleblock K45.

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration dans tout type de mobilier, en combinant le profil télescopique avec le couvercle et le cadre décoratif (réf. KTLA1/14 finition noir, réf. KTLA1/31 finition chrome mat)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Le profil télescopique est fourni avec tout le matériel nécessaire pour l'installation, y compris le support de fixation, sans nécessiter de références supplémentaires pour la fixation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436064997

POIDS NET DU PRODUIT

1.20

LONGUEUR EMBALLAGE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436064997

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS NET EMBALLAGE

1.20

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.20

LARGEUR EMBALLAGE

0.00