

**Tampa articulada para caixa de chão regulável ou tampa
registro em pavimento ou chão técnico 2 elementos cinza
Simon 500 Cima**

REF. RSF001/1



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Fabricada com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, um material que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos, a Tampa articulada para caixa de chão regulável ou tampa registo em pavimento ou chão técnico com dois elementos em cor cinza da série Simon 500 Cima integra o design mais inovador com as linhas clássicas que definem os acessórios desenhados para os sistemas elétricos de lares e empresas. Com dimensões de 105 x 161 x 15 mm, sua instalação pode realizar-se de maneira simples em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis ou tampas de registo. Além disso, as caixas de chão reguláveis incluem a tampa articulada, pelo que só é necessário a solicitar como troca em caso de rompimento ou extravio.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa articulada

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC001903

OBSERVAÇÕES

As caixas de chão reguláveis incluem a tampa articulada. Só é necessário solicitá-la como substituição em caso de dano ou extravio.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RAL

7011

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de passador de união
fornecido na tampa

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão
técnico através das caixas de
chão reguláveis ou tampas de
registro

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436056183

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.35

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436056183

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

20.00

LARGURA DA EMBALAGEM

220.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

150.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.66

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM