

**Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó 1 elemento para 2 RJ45 branco Simon 500 Cima**

REF. 50000086-030



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Placa para conexão de voz e dados de um elemento para 1 e 2 conetores RJ45, pertencente à coleção Simon 500 Cima. Foi fabricada com termoplásticos sem halogéneos, que permitem a não propagação de fogo e fumos em caso de incêndios. De forma inclinada, conta com cobertura contra poeira e um acabamento em cor branco. Inclui além disso encaixes para sua fixação, já seja em vertical ou horizontal, sem necessidade de adaptador. A Série Simon 500 Cima conta com um dos sistemas de instalação mais rápida, através de um ligação de bornes por corte. Só é necessário executar os seguintes passos: inserir, apertar e pronto!, sem necessidade de descarnar o cabo. Esta série conta além disso com um sistema de bastidores para instalações independentes de circuito elétrico, voz e dados. Simon 500 CIMA é portanto a solução às necessidades mais exigentes do mercado, além de contar com um sistema que poupa até um 50% no tempo de instalação.

### ACABAMENTO

Branco

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada  
com proteção de pó

### CLASSE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

### OBTURADOR DE POEIRA

Sim

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095089	VOLUME EMBALAGEM 1.47
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.28
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.28
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

