

Pulsador neutro 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido gris Simon 27 Play

REF. 27659-67



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pulsador neutro con una intensidad de 10 A y una potencia de 250 V~ con sistema de embornamiento rápido con acabado en color gris perteneciente a la serie Simon 27 Play. El lema de la serie Simon 27 Play es disfrutar decorando por ello te ofrecemos la posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado, eligiendo uno de los 7 acabados adicionales disponibles.

Las posibilidades gracias a la extensa gama de fundas y teclas intercambiables con la que cuenta la colección de Simon 27 Play hará que sea lo más sencillo personalizar cada uno de los elementos para adaptarlos a cada uno de los rincones de tu hogar. El elemento incluye embornamiento rápido, lo que facilita mucho la instalación del mismo, además, cuenta con dos opciones: es apto para empotrar o para superficie, elige el método que mejor se adapte a tus necesidades.

ACABADO

Gris

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 7 acabados adicionales disponibles.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

No

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

TENSIÓN (V~)

250 V~

INTENSIDAD (A)

10 A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y
Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1.23
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053071458	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1229865	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.295
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 53	PESO NETO EMBALAJE 0.3
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 105	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 221	