Kit avant pour 1 module avec 1 prise Schuko et 1 prise USB intégrée blanc brillant Simon 100

RÉF. **10020109-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit avant pour un module comprend une prise Schuko dotée d'une prise USB intégrée. La pièce possède une finition blanche brillante, caractéristique de la série Simon 100. La prise Schuko est alimentée à une intensité nominale de 16 A, tandis que la prise USB fonctionne à une intensité nominale de 2,1 A. Le kit peut supporter une tension de 250 V. Il est très facile à installer et se raccorde à l'aide de vis. Tout est actionné par un simple mécanisme à pulsation. La pièce est composée d'une prise et d'un connecteur USB. De plus, elle mesure 85,5 x 83,5 mm et peut être installée aussi bien verticalement qu'horizontalement. Pour réaliser un entretien correct de la pièce, veillez à la faire fonctionner à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température allant de –25 °C à 50 °C. Le kit a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC et 2011/65/UE RoHS ainsi qu'aux normes EN 60950-1:2006, A11:2009, A1:2010, A12:2011, A2:2011, IEC 60884-1 Ed. 3.2, ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 et EN 50581:2012. Par ailleurs, il est commercialisé au sein du marché européen.

FINITION

Blanc brillant

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

FORMAT
Schuko,USB

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

MONOBLOC
Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
1 élément

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universel

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053091111

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.05

POIDS NET DU PRODUIT
0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053091111

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
25.30

LARGEUR EMBALLAGE
84.00

LONGUEUR EMBALLAGE
84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
178516.80

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.05

POIDS NET EMBALLAGE
0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM