Mini-goulotte sans halogène de 2m 40x60mm avec 1 compartiment

RÉF. **TM12051/19**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Notre Minicanal de 2 mètres est une solution robuste et efficace pour la distribution de câblage dans les projets électriques. Fabriquée en matériaux thermoplastiques sans halogène, elle respecte les normes de sécurité en étant non propagatrice de la flamme en cas d'incendie. Avec des dimensions réduites et un compartiment interne, elle permet une organisation efficace du câblage dans des espaces restreints. De plus, nous proposons une variété d'accessoires pour l'adapter à différentes architectures. Avec un degré de protection IP4X et IK07, nous garantissons un haut niveau de sécurité dans vos installations électriques. Le prix indiqué est par mètre et est fourni en lots de 12 unités (24 mètres au total)

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Blanc	LSZH	EC000059

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK
07

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.57

POIDS NET DU PRODUIT
0.57

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053228760

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
24

HAUTEUR EMBALLAGE
195.00

LARGEUR EMBALLAGE
170.00

LONGUEUR EMBALLAGE
2020.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
66963000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
13.68

POIDS NET EMBALLAGE
13.68

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM