Simon NEON Point de recharge en colonne avec 2 câbles droits de 5 m T2 22 kW triphasé - Max. 44 kW + Modem 4G

RÉF. **0621212-100**

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Point de recharge SIMON Série NEON STREET, montage type colonne. Double câble droit de 5 m avec connecteur type 2. Support de câble inclus. Puissance par prise de 22 kW, puissance maximale de 44 kW (Triphasé 400 V, 50 Hz) avec équilibrage smart entre prises. Mode 3 de charge selon EN 61851-1. Puissance de charge de la station de recharge configurable via logiciel. Système de gestion maître-esclave dynamique entre points de recharge avec possibilité de gestion de puissance. Compatible avec SIMON Electron Manager et avec l'accessoire SPL. Couronne de LEDS 360° avec indication de l'état par code couleur. Lecteur de cartes RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. 10 cartes incluses pour l'utilisation du point de recharge. Compteur par prise avec certification MID. Communications RS-485/Ethernet. Protocole OCPP 1.5, 1.6 JSON et Modbus TCP. Inclut un modem de communication 4G avec antenne. Enveloppe en acier inoxydable IK10 et IP54 adaptée à une installation intérieure ou extérieure, dimensions 1390 x 340 x180 mm et protection antivandale avec double sécurité clé type bumping. Façade en polycarbonate avec traitement anti-rayures. Système de sécurité interne de déconnexion de l'électronique en cas d'ouverture de porte. Protection électrique incluse par prise : dispositif différentiel (RCD) Classe A de sensibilité 30 mA et disjoncteur (MCB) Courbe C. Finition standard peinte en poudre époxy polyester longue durée HYDECO.

FINITION

Peinture en poudre

APPLICATION

Conseils municipaux,Hôtel,Parking,Retail,Voie publique

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Conseils municipaux,Hôtel,Parking,Retail,Voie publique

CLASSE ETIM

EC002883

INFORMATION TECHNIQUE

MODEM DE COMMUNICATION 4G
Inclus

TYPE DE CONNECTEUR
2x câble droit 5 m T2 22 kW

COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ
Oui

FRÉQUENCE
50 Hz

CLASSIFICATION IK
10

INTENSITÉ (A)
32 A

CLASSIFICATION IP
IP54

TYPE DE LIGNE
Triphasé

INDICATEUR D'ÉTAT MODE 3
Oui

NOMBRE DE SORTIES
2

TOLÉRANCE (%)
10

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS
Non

PROTECTION RCBO
Oui

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053288849

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
210.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
545.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
1420.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
170258000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
46.00

POIDS NET DU PRODUIT
46.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053288849

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
210.00

LARGEUR EMBALLAGE
545.00

LONGUEUR EMBALLAGE
1420.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
162519000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
46.00