

Luminaria industrial 816.40 CW Intensive DALI

REF. 81640338-385



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para la iluminación industrial de gran superficie, la casa de electricidad Simon ofrece esta alternativa de luz intensiva. Luminaria industrial suspendida 816.40 CW Intensive DALI. Luminaria industrial suspendida para iluminación intensiva. Temperatura fría del color (CW). Diámetro 360 mm, altura de suspensión 490 mm. Sistema de suspensión mediante cadena. No está incluida. Los conectores IP68 están incluidos. Óptica Intensiva. Se puede ver en la ficha técnica que su fotometría es direccional, enviando el haz de luz con un ángulo de 30 °, lo que ofrece una visión natural y clara de la zona de trabajo. Está exenta de la prueba de seguridad fotobiológica. Su peso es de 3,6 Kg. Su vida útil es de 50.000 hs a 25 °. El control es DALI , un interfaz de regulación bidireccional con una estructura maestro-esclavo, donde la información fluye desde un controlador, que opera como maestro, hacia los equipos de iluminación que operan únicamente como esclavos, ejecutando los comandos o respondiendo a las solicitudes de información recibidas. Visualmente atractiva, acabado en negro. Los materiales Aluminio y policarbonato.

APLICACIÓN

Iluminación general, Iluminación intensiva

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001716

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK

08

CLASIFICACIÓN IP

IP65

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

5000 K

CONTROL

DALI

CRI

80.00

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

128.000 h a 25°C

TIPO DE COLOR

CW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

130 lm/W

LÚMENES (LM)

11700 lm

LÚMENES/W

11700 lm/90W

ÓPTICAS

Intensiva

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

90 W


VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

CE + CLASS I + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053194577

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

33516000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053194577

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

5.90

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

190.00

PESO NETO EMBALAJE

4.80

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

420.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

5.90

LONGITUD EMBALAJE

420.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

4.80

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT