

Downlight 725.24 WW Comfort 1-10V

REF. 72524130-883



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cuando hablamos de confort visual la serie Downlight 725 Comfort es una gran alternativa. Un claro ejemplo lo tenemos en esta Downlight 725.24 WW Comfort 1-10V . Una luminaria de grandes prestaciones para crear una iluminación general de gran calidad. Una opción perfecta para zonas comerciales, hoteles, oficinas o cualquier otro lugar que necesite una gran eficiencia energética y una iluminación perfecta.

Con 22 W de potencia eléctrica genera 2200 lm de potencia lumínica. Su óptica General ayuda a crear una iluminación homogénea en toda la estancia. Su temperatura de color es de 3000°K, por lo que estamos ante un tipo de color tipo WW. Su l70 es de 30.000 horas, por lo que la luminaria se mantendrá sin variaciones cromáticas ni de intensidad por mucho tiempo.

Dispone de un elegante diseño circular y un gran acabado en color blanco. Sus dimensiones son de 230 milímetros de diámetro y 65 milímetros de altura. Al tener un sistema de control 1-10V tendremos un extraordinario control sobre la iluminación.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

2200 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 35 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

2200 lm/22W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

1-10 V

TIPO DE COLOR

WW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

80.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W


POTENCIA (W)

22 W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089613

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

7727733.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053089613

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.06

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

117.00

PESO NETO EMBALAJE

0.84

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

257.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

1.06

LONGITUD EMBALAJE

257.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.84

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT