Conector rápido de empotrar "Hembra" de 5 polos con sistema de bloqueo de latiguillo electrico grafito Simon Cableado electrico

REF. **CR5001/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Acorde a las necesidades actuales, Simon nos ofrece este conector de empotrar "hembra" de 5 polos de la serie Simon Cableado Eléctrico. Una solución perfecta para permitir una instalación flexible para redes eléctricas basado en un sistema de conexión rápida que permite conectar y desconectar puestos de trabajo y cambiar la ubicación de la centralización de conexiones eléctricas o modificar el número de conexiones eléctricas (requiere dimensionamiento previo) sin necesidad de realizar obra.Un conector que se fija sobre placas para adaptarse a las diferentes tipologías de envolventes (ya sean de pared, suelo, techo y mobiliario). Fabricado para intensidades de hasta 20 amperios y un voltaje de 250 voltios para un circuito de corriente regular.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Con la gama de cajas distribuidoras de Simon 400.

CLASE ETIM

EC002566

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de conectores rápidos para redes eléctricas con distintos tipos de circuitos (regular, estabilizado e iluminación) y distintas figuras de conexión que impiden que se conecten por error distintos circuitos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
Sí

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
2 bocas de embornado por borna (1 entrada / 1 salida)

TIPO DE CONECTOR
GST18

NÚMERO DE CONTACTOS
5

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+70° C

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a 70° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250/400 V~

NÚMERO DE POLOS
5

MARCA DE TIPOLOGÍA DE POLO
1, 2, 3, N y Tierra

RAL
7021

FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN
Si

VERSIÓN
Hembra

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
9

EXTRACCIÓN DE CONECTOR
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para su conexión en conectores de 5 polos con figura Wieland® GST18i3.

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NÚMERO DE TERMINALES
5

NORMATIVA

REGULACIONES
IEC 61535 / EN 61535

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
108864.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436039827

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
72.00

ANCHO EMBALAJE
72.00

LONGITUD EMBALAJE
105.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
544320.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.15

PESO NETO EMBALAJE
0.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM