

Cuba metálica para caixa de chão regulável de 8 elementos para instalação em chão de pavimento Simon 500 Cima

REF. 52052204-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este Kit pertence à série de produtos Simon 500 Cima e contém todo o necessário para a instalação de uma caixa de chão regulável. A caixa está especialmente desenhada para ser localizada mediante encastramento de forma muito simples em pavimento, ainda que também poder-se-ia adaptar na perfeição ao chão técnico. Fornece energia ainda total de 8 elementos de até 16 amperes e 250 volts. Os elementos que compõem em kit são 2 fichas duplas, 2 placas 2RJ45 e um sistema de alimentação ininterrupta dupla, que garante em funcionamento da caixa inclusive em caso de apagão por um tempo limitado. Para que o conjunto final fique perfeito ter-se-á que combinar com uma cuba de plástico Simon com referência 52052104-035, e já de maneira opcional com a embelezadora de enchimento com referência ref.52053104-035. A caixa compõe-se de 8 módulos, tem dimensões de 187 x 283 milímetros e 76 milímetros de profundidade e apresenta-se num original cor cinza que dotará de elegância a qualquer divisão onde se localize. Os componentes com os que se fabricou o produto são metálicos com isolamento termoplásticos sem halogéneos, o que dá muita segurança ao conjunto que é capaz de extinguir as chamas em caso de incêndio e de reduzir a toxicidade do fumo.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Aço

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cuba, tampa protetora,
parafusos de fixação ao chão e
manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000114

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, combinar com uma caixa de chão para pavimento de 8 elementos com acabamento cinza (ref.^a 52050004-035) ou com acabamento grafite (ref.^a 52050004-038).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IK

08

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

DISPONÍVEL EM

6, 8 e 12 elementos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

363 x 363 mm

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VERSÃO

8 elementos

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

4

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Circular

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chãos de pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

Mínimo 2 (1 por lado, em diagonal). É recomendado fixar a cuba com 4 parafusos para uma fixação total

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053101773	5.32	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.11
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053101773	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	375.00	5.32
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
5.32	80.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	370.00	



