

Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 120x30 LowGlare BIO DALI DT6

RÉF. 72061340-686



INFORMATION DE BASE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

4000 lm

CLASSIFICATION IP

IP44

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Oui

LUMENS/W

4000 lm/ 34 W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

OPTIQUES

Microprismatique

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

L90 (°C)

40.000 h à 25°C

PUISSANCE (W)

34 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2700 K - 5700 K

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

100°

DURÉE DE VIE

50.000 h

CONTRÔLE

DALI

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

118 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, profil caché ou semi-caché

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053091272	5.00	1200.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053091272	23400000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	65.00	0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
5.62	300.00	5.00
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM