

Boîte de sol réglable avec 12 éléments pour installation dans un sol de chaussée gris Simon K45

RÉF. KF1270/1



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce caisson de sol ajustable est de la gamme Simon K45 et est spécialement conçu pour être installé par encastrement dans un sol pavé, bien qu'il puisse également être utilisé sur des planchers surélevés. Le boîtier est capable d'alimenter un total de 12 éléments. Il est composé de 12 éléments vides et a des dimensions de 225 x 310 millimètres et 76 millimètres de profondeur. Il est proposé dans une jolie couleur grise. Pour réaliser une installation complète, une fois le produit configuré, il doit être associé à un plateau en plastique Simon de référence 52052106-035. Si le caisson n'est pas installé sur le même revêtement de sol, il peut également être choisi, mais en option, de le combiner avec un cache-garniture affleurant, référence réf.52053106-035. Les matériaux de fabrication de la boîte sont de haute qualité et se composent de composants métalliques avec isolation thermoplastique sans halogène et auto-extinguible. Cela confère au produit une résistance élevée et augmente considérablement sa sécurité car il est capable de ne pas propager les flammes en cas d'incendie et de réduire la toxicité de la fumée.

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Avec des mécanismes Simon K45
(aucun adaptateur nécessaire)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de plancher, cloison
métallique, câble de mise à la
terre, matériel et manuel
d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un plateau en plastique (référence 52052106-035). En option, il peut être combiné avec le couvercle de garniture affleurant (référence 52053106-035) si le même revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse de protection dans la sortie de câblage

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 éléments

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

16

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage ni de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

IMMUNITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée en installant la cloison métallique fournie avec le coffret dans les boîtiers habilités à cet effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à +60° C

NOMBRE DE MODULES

12 modules

RAL

7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

210 x 300 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

16

VERSION

12 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes de la boîte de sol sur la goulotte de sol (fournie dans la boîte de sol)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica y metálica

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être installé sur des sols pavés bien qu'il soit également adapté à une installation sur des sols planchers

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2006/95/CE + UNE-EN 60.670

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053125458

POIDS NET DU PRODUIT

2.20

LONGUEUR EMBALLAGE

342.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053125458

VOLUME EMBALLAGE

7483280.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

79.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

2.20

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

2.20

LARGEUR EMBALLAGE

236.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM