

## IP66 Porta-mecanismos e quadro manual com 2 tomadas francesa e 2 RJ45 5e UTP

REF. KFH225U/74



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Preto

#### COMPATIBILIDADE

Soluções K45

#### CLASSE ETIM

EC000024

#### MATERIAL

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FORMATO

Francesa

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

### CARGA MÁXIMA (KG)

2000 Kg - Caixa fechada | 250 Kg  
- Caixa aberta

### CLASSIFICAÇÃO IK

08

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

### TENSÃO (V~)

250 V~

### INTENSIDADE (A)

16 A

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

### REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

### NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50173-1:2018 | EN 60670-23:2008 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 |

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053335024

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.80

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.70

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053335024

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

114.00

LARGURA DA EMBALAGEM

125.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

180.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2565000.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.80

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.70

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM