

Simon SM40 Point de recharge mural avec prise T2 22 kW triphasé + Bluetooth + Automatique et différentiel

RÉF. 06C1021-200



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Point de recharge SIMON Série SM40 RESIDENTIAL, à montage mural. Prise type 2 avec verrouillage du connecteur pour empêcher son retrait. Puissance maximale par prise de 22 kW (Triphasé 230 V, 50 Hz), configurable à des puissances inférieures au moyen d'un sélecteur de puissance manuel. Charge en mode 3 selon la norme EN 61851-1. Inclut un module de communication Bluetooth. Compatibilité avec un modulateur de puissance pour une gestion dynamique en fonction de la consommation du logement. Gestion du point via l'APP Bluetooth Plug&Drive pour la programmation horaire du point de recharge, la configuration et l'activation/désactivation. Compatibilité avec un modulateur dynamique pour installations photovoltaïques. Dispose d'un tore interne pour l'obtention de statistiques en cas de connexion à l'APP Bluetooth. Protection électrique incluse : différentiel (RCD) Classe A d'une sensibilité de 30 mA et disjoncteur magnétothermique (MCB) Courbe C. LED RGB indicateur d'état par code de couleurs sur la partie frontale. Enveloppe en ABS IK10 et IP54, apte à l'installation en intérieur ou en extérieur, de 324 x 700 x 146 mm. Finition standard SIMON. Compatible avec l'accessoire Electron Manager pour la gestion de la puissance et des utilisateurs dans les installations collectives. Communication RS485 pour la gestion via Electron Manager. Compatible avec l'accessoire lecteur de cartes RFID ISO 14443A/Mifare - 13.56 MHz.

APPLICATION

Résidentiel

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FRÉQUENCE

50 Hz

INDICATEUR D'ÉTAT MODE 3

Oui

MODEM DE COMMUNICATION

4G

Non inclus

CLASSIFICATION IK

10

NOMBRE DE SORTIES

1

TYPE DE CONNECTEUR

Prise Type 2

INTENSITÉ (A)

32 A

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS

Non

COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ

Oui

CLASSIFICATION IP

IP54

PROTECTION RCBO

Oui

TYPE DE LIGNE

Triphasé

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED*1 | EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN 62311:2008 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053429624

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.90

POIDS NET DU PRODUIT

2.90

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053429624

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

165.00

LARGEUR EMBALLAGE

237.00

LONGUEUR EMBALLAGE

291.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

11379555.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

3.40

POIDS NET EMBALLAGE

2.90

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM