Kit dentro da mesa completo com tampa, alheta e 5 bases de tomada schuko alumínio Simon 400

REF. **45505000-133**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série 400 da Simon é o melhor aliado para adquirir produtos para sistemas elétricos encastrados em móveis. Nesta gama destaca o Kit dentro da mesa completo com tampa, alheta metálica e cinco bases de tomada schuko em acabamento alumínio Simon 400, cujas dimensões são 295 x 185 x 85 mm. Conta com um conetor Wieland® gst18i com três polos macho aéreo com cabo de 22 cm, sendo sua intensidade de 16 A e voltagem de 250 V~. O design mais inovador e a máxima segurança são duas qualidades deste produto fabricado com envolvente de aço pintado, perfil alumínio anodizado, tampas e fixações em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, componentes que muito seguros em caso de incêndios. Têm resistência de isolamento de >5 MO a 500 V e rigidez dielétrica sem perfuração ou contornos com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto. Ser compatível com o resto de produtos desta gama e seu preço são outras das suas vantagens.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, envolvente, garras de fixação e manual de instalação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de alheta metàlica

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL
9006

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
273 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE TOMADAS
5 bases para circuito de corrente padrão

VERSÃO
5 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO
Com alheta metálica

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 20 e 40 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA
1

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de aperto lateral das garras fornecidas com o envolvente. Opcionalmente, é possível fixar o envolvente através de parafusos nos orifícios disponáveis nas laterais da estrutura do envolvente.

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA
A 45°

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053085479

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
2.15

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.15

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053085479

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
320.00

LARGURA DA EMBALAGEM
195.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
90.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
5616000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.15

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM