

Placa embelezadora para 1 conector de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea de 1 elemento branco Simon K45

REF. K18/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa embelezadora da série Simon K45 disponível em cor branco e que serve para 1 conector (ainda que não está incluído ao comprar a placa) de conexão rápida de 3 polos macho ou fêmea de 1 elemento. Esta placa é fabricada (segundo a norma UNE-EN 60.670-1:2006) com material termoplástico sem halogéneos, um material muito seguro que garante a não propagação de chamas e um baixo nível tóxico em caso de incêndio e emissão de fumos. A placa embelezadora Simon K45 é perfeita para instalar tanto em superfície como encastrada, em divisões com uma temperatura situada entre os -5 e os mais de 60°C. Tem dimensões de 45 x 45 x 8,5 mm e sua limpeza é muito simples. Só precisarás um pano suave e seco e te esquecer de usar qualquer tipo de detergente abrasivo que contenha cloro, já que mas, a placa poderia se danificar e não funcionar como devesse.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 1 conector de ligação rápida de 3 polos

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Não se inclui o conector (deve ser adquirido em separado). No caso de utilizar outra marca de conector de ligação rápida, a placa é compatível com os principais fabricantes (Wieland®, Wago®...). Para uma correta fixação do conector na placa requer que os cliques tenham uma espessura entre 1,5 e 2 mm de espessura.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

Versões para 1 e 2 conetores de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
GST18

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

RAL
9003

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436036697	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.18
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.18
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	