


Botoneira Custom 4 funções para iluminação e persianas com acoplador KNX e Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8400654-093



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botoneira Custom de quatro funções, para controlo de iluminação e persianas. Inclui adaptador KNX e Slide Controlo. Tem um bonito acabamento em alumínio frio e pertence à gama Sense das séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature. Inclui o acoplador, a botoneira, o cabo RJ12 necessário, o Slide Controlo e o livro de instruções de funcionamento e instalação. Esta botoneira pode-se personalizar completamente, permitindo que o próprio utilizador possa criar sua configuração atendendo a suas necessidades e gostos. Simon tem uma completa livraria onde podem-se escolher os ícones para a botoneira. Com medidas de 55 x 55 milímetros, esta botoneira Simon tem um tipo de ligação de bornes por inserção. Admite uma secção de cabo entre 0,5 e 2,5 mm e um descarnado de cabo de 8 mm. Foi fabricada em componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos, que suportam elevadas temperaturas. O embelezador é de termoplástico metalizado. A botoneira Sense da Simon tem dois elementos, com uma alimentação Bus KNX e uma intensidade de 24,3 mA. Ao todo conta com quatro funções com controlo deslizante. O tipo de entrada é digital e livre de potencial. O seu funcionamento é tátil e o protocolo é KNX. Tem quatro LED RGB.

ACABAMENTO

Alumínio fosco

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Tátil

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

ALIMENTAÇÃO (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 0,8 mm

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

GARRA

Opcional

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053129364

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053129364

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

120.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

806880.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM