DOWNLIGHT 719 20W 4000K EMPOTRADO

REF. **71922030-984**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de proyector para iluminación interior número de referencia 71922030-985, proyector del tipo Downlight perteneciente al agama profesional 719. Diseñado para ofrecer una iluminación estable y continua en entornos residenciales, locales comerciales, etc. Se trata de un elemento para iluminación interior con grandes características técnicas y estéticas, posee unos valores de color lumínico NW y un esquema de óptica de carácter GENERAL. Posee un control eléctrico del tipo ON-OFF con unos valores de potencia de hasta 20W. Proyector para iluminación interior para instalaciones para empotrar, modelo en color, tonalidad y acabados en blanco con unas medidas de 218 mm(ø) x 35mm.

ACABADO

Blanco

APLICACIÓN

Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

EMBALAJE

Caja

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 2

LÚMENES (LM)
2320 lm

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ALIMENTACIÓN INTEGRADA
Sí

LÚMENES/W
2320 lm/20 W

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

L70 (°C)
30.000 h a 25°C

ÓPTICAS
Microprismatizada

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

CONTROL
On/Off

TIPO DE COLOR
WW


POTENCIA (W)
20 W

CRI
80.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
116 lm/W

VIDA ÚTIL
30.000 h

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

35

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 55015:2019 + A11:2020|EN 62493:2015|EN 61547:2009|EN 62717:2017 + A2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1|EN IEC 63000:2018|EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053327012

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.30

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.21

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053327012

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
40.00

ANCHO EMBALAJE
225.00

LONGITUD EMBALAJE
225.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2025000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.30

PESO NETO EMBALAJE
0.21

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM