

## Luminaria pared 707.31 2L WW Difused Blanco

REF. 70731130-883



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon trabaja de forma permanente generando nuevos diseños y soluciones a los profesionales. Una Empresa que le permite solventar todas las necesidades de iluminación sin perder la capacidad de continuar estudiando diferentes y más novedosas alternativas. De esta forma, la familia de luminarias de pared 707 proporciona una iluminación de ambiente, para zonas tales como pasillos y recepciones. Se trata en este caso de una Luminaria de pared 707.31 2L, rectangular, que ofrece un haz de luz difuso, ideal para espacios donde el confort visual sea la prioridad. Temperatura del color 3000 k WW. Óptica Flood DIFFUSED. Categoría A. Para empotrar en la pared. Se acompaña de los elementos necesarios para instalarla (tacos y tornillos). Su larga vida no depende de la cantidad de encendidos y apagados, lo que redunda en el ahorro que significa no tener que cambiar constantemente las luminarias. Durabilidad 30.000 h a 25°C. 12 W 230 V 50 Hz. Encendido ON-OFF. Peso 0.45 kg. Color Blanco. Dimensiones 120x75x60 mm

#### APLICACIÓN

Iluminación de ambiente

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 Hz

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES (LM)

670 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### LÚMENES/W

670 lm/12W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### ÓPTICAS

Diffused

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

70-70°

### POTENCIA (W)

12 W

### CONTROL

On/Off

### TIPO DE COLOR

WW

### VIDA ÚTIL

30.000 h


### CRI

80.00


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

56 lm/W


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


### TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

3 años 30.000 h

### REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053109977	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1.35
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053109977	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 100.00	PESO NETO EMBALAJE 0.52
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 150.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.52	LONGITUD EMBALAJE 90.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.52	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	