

Connecteur 1 élément à connexion rapide mâle IEC320 avec plaque blanche Simon K45

RÉF. K305A/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The speed and provide maximum security in the workplace solutions of their work area, with the male quick-connection connector IEC320 connector 14, of the collection Simon K45. With 3-pole male input and trim, this connector includes 1 element in a intense and stylish white colour. With a size of 45 x45 mm, supports a cable section of 0.5 mm and stripping of 8 mm, and is compatible with a voltage of 250 Volt power and current of 10: 00 AM It is composed of metal materials isolated with self-extinguishing halogen-free thermoplastic insulation, which prevent the flame spread and toxicity by smoke in case of fire. It can reach a maximum temperature of construction of more than 70 ° C and a range during installation of -5 to 40 °C. This reference includes a trim plate to secure the connector to any enclosure from the K45 range Pecado or, using adapter, to the Simon 500 Cima range.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connexion rapide mâle et plaque

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

L'article comprend une plaque de finition permettant de fixer le connecteur directement à tout boîtier de la gamme Simon K45 ou Simon 500 Cima avec un adaptateur (réf. 50012088-030)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

0,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS
DIRECT AUX CONTACTS

Non

DISPONIBLE EN

Connecteurs rapides IEC et mâle
IEC320 avec plaque Simon K45
en graphite et blanc

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR
BORNE

1 connexion par terminal

TYPE DE CONNECTEUR

Encastré

TEMPÉRATURE MAX PENDANT
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (°C)

+70° C

FORMAT

Connecteur IEC 60320 C14

TYPE D'ENTRÉE

Mâle

INTENSITÉ (A)

10 A

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE
PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 40° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

RETRAIT DU CORDON DE
BRASSAGE

Aucun outil nécessaire

NOMBRE DE PÔLES

3

MARQUAGE DE LA TYPOLOGIE
DES PÔLES

Phase, Neutre et terre

RAL

9003

FIXATION SERRE-CÂBLE

Non

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

8

RETRAIT DU CONNECTEUR

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct,
aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie
et encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

Faston - souder

NOMBRE DE BORNES

3 entrées

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60320-1:2015 +

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8426436047457	0.02	140.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.02	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	911400.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	10	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
911400.00	70.00	0.21
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	93.00	0.21
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM