Сервисный люк 170x115 mm для для установки в бетонный или фальшпол цвета графит Simon CIMA

РЕФ. **S100/14**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Графит

МАТЕРИАЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Монтажная коробка арт. G11 Simon CIMA при установке в бетонный пол

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Сервисный люк и руководство по установке

КЛАСС ETIM

EC001903

ЗАМЕЧАНИЯ

При установке в бетонный пол необходима монтажная коробка арт. G11. Используйте декоративную накладку арт. S105/14 если не устанавливается элемент напольного покрытия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ И МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ
Поролоновая прокладка в выводе кабеля

ДОСТУПНО В
5 типоразмеров

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+90° C

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

КЛАССИФИКАЦИЯ IK
08

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -5 до +60° C

RAL
7021

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (MM)
170 x 115 mm

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДИАПАЗОН РАБОТЫ КОГТЯ (MM)
от 14 до 54 mm

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ
2

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ
Требуется инструмент

ТУШЕНИЕ (°C)
+850 °C / 30 с (GWFI, в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
Посредством фиксации монтажных лапок

МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В ЛОТОК
Plástica

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Установка в бетонных и фальшполах

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8426436020085

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

2871375.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.55

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.55

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8426436020085

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА УПАКОВКИ

95.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

155.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

195.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

2871375.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.55

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.55

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM