

Placa adaptadora de mecanismos electrónicos Simon 27 para 1 elemento branco Simon 500 Cima

REF. 50011088-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a placa adaptadora de mecanismos eletrônicos da Simon 27 para 1 elemento da coleção Simon 500 Cima, obterá a máxima funcionalidade e inovação graças à união de ambas faixas. Com acabamentos num intenso cor branco, esta placa combina com todo o tipo de espaços, se adaptando a todo o tipo de ambientes e estilos decorativos. Adequada para instalação tanto encastrada como em superfície, e com sua dimensão de 50 x 50 mm e 10,7 mm de profundidade, se garante a integração total do conjunto em espaços compactos. Se instala mecanismos mecânicos da Simon 27 Play, requer das referências 50010088-030 (para 1 elemento) e 50000088-030 (para 2 elementos). Fabricado com materiais isolados com termoplástico sem halogéneos, previne a propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio. Conta com um intervalo de temperatura de -5 a 60 °C, superando os mais de 60 °C em instalação em parede de superfície e os mais de 90 °C, se a instalação é encastrada. Funcionalidade, inovação e segurança como garantia da coleção Simon 500 Cima.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos eletrônicos Simon
27 Play

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa adaptadora de
mecanismos eletrônicos Simon
27 para 1 elemento

CLASSE ETIM

EC002649

OBSERVAÇÕES

Em caso de instalação de mecanismos mecânicos da Simon 27 Play é necessário utilizar as referências 50010088-030 (para 1 elemento) ou 50000088-030 (para 2 elementos)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONÍVEL EM

Adaptador específico para mecanismos eletrónicos Simon 27 Play de 1 elementos e versão para mecanismos mecânicos Simon 27 Play de 1 e 2 elementos

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

RAL

9003

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

1 elemento

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

Preparado para instalar em superfície ou encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095713	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.10
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

