

Interruptor bipolar 16 AX 250 V~ com sistema de ligação de bornes por parafuso branco Simon 27 Play

REF. 27133-65



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este interruptor bipolar 16 AX 250V~ é de cor branco e pode instalar-se de maneira simples graças a seu sistema ligação de bornes por parafuso. Está incluído na série Simon 27 Play, uma coleção inovadora e rompedora dotada de mecanismos com funções eletrônicas e peças permutáveis, ideais para personalizar toda a classe de espaços. Este interruptor basculante é, além disso, adequado para superfície e encastrar e foi fabricado em cumprimento com o regulamento vigente. Contém componentes de carácter metálicos com revestimento em termoplástico sem halogéneos e o embelezador é fabricado com plástico termoestável. A robustez destes materiais configura uma peça altamente resistente a temperaturas extremas e, portanto, ideal para instalar em qualquer lugar. Mede 45x45 mm e não contém nenhum tipo de gravação. Quanto a sua limpeza, é suficiente com dar ligeiras passadas com um pano húmido e de textura suave.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 AX

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251539

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

36.5

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

45.7

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

46.3

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.077

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.048

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.039

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053036051

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

53

LARGURA DA EMBALAGEM

160

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.866

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.476

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.39

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX

Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

