

Embelezador superior para minicolunas de 2 faces quadradas cinza Simon K45

REF. RALK011/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um embelezador superior para minicolunas de 2 faces quadradas. Conta com acabamento em cinza e inclui-se dentro da série Simon K45, uma coleção que representa uma clara aposta pela conectividade em toda a classe de espaços. Tem medidas de 80 x 80 x 4 mm e é fabricado em termoplástico sem halogéneos, um material muito resistente e que brinda a máxima proteção de se produzir um incêndio. Assim, evita que se estendam as chamas e a baixa toxicidade se há presença de fumo. É um produto que está concebido como troca, em caso de perda ou substituição do mesmo. Fornece-se injetado em plástico de cor cinza. O produto está em linha com a norma vigente. Para sua manutenção, só há que seguir umas simples pautas dadas pelo fabricante. É suficiente com utilizar um pano suave e seco para que o embelezador se conserve em ótimo estado.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Embelezador superior e parafusos para fixação

CLASSE ETIM

EC002980

MATERIAL

Plástico

OBSERVAÇÕES

Produto concebido como peça sobresselente, em caso de perda ou de substituição do mesmo. É fornecido em injeção de plástico cinza.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

DISPONÍVEL EM

1 face, 2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

RAL

7035

VERSÃO

2 faces (Quadrada)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436056527

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.04

COMPRIMENTO EMBALAGEM

100.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.04

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436056527

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

20.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.04

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

150.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM