

Detector de presencia con ángulo de cobertura de 180° y alcance aproximado de 9 metros

REF 75343-39



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

100 W

OBSERVACIONES

No instalar pulsadores con luminoso.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Detector de presencia y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE CONTACTOS

5

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

1

NÚMERO DE CABLES

4

ALCANCE APROXIMADO (M)

9

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

520 VA

COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)

100 W

COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

8 A

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.8 W

TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

Entre 4 segundos y 10 minutos

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (LUX)

De 0 a 1000 lux

POTENCIA MÁXIMA (W)

650 VA

CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO

Sem limitação

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

TIPO DE MECANISMO

Detection

VERSIÓN

Individual

ÁNGULO DE COBERTURA (°)

180°

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

10 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.101 KGM

PESO BRUTO

0.101 KGM

EAN PRODUCTO

8421053086889

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

57 MMT

ANCHO EMBALAJE

76 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

76 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.329 DMQ

PESO NETO

0.101 KGM

EAN EMBALAJE

8421053086889