

## Registre plastique ajustable pour boîtes de sol 8x K45

RÉF. G44



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Grey

#### MATÉRIAU

#### CLASSE ETIM

EC000114

### INFORMATION TECHNIQUE

#### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC  
60695-10-2)

#### CLASSIFICATION IK

08

#### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

220 x 286.5 mm

#### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

2

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de sécuriser le boîtier de montage avec 4 vis pour une fixation maximale et sûre.

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8426436013971

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

5196800.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.09

### POIDS NET DU PRODUIT

1.09

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### EAN EMBALLAGE

8426436013971

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### HAUTEUR EMBALLAGE

80.00

### LARGEUR EMBALLAGE

224.00

### LONGUEUR EMBALLAGE

290.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### VOLUME EMBALLAGE

5196800.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE

1.09

### POIDS NET EMBALLAGE

1.09

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM