Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento y 1 conector RJ45 de categoría 5e UTP aluminio Simon K45

REF. **K95U/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta placa de voz y datos plana con guardapolvo de un elemento y un conector RJ46 de categoría 5e UTP, en acabado de aluminio, pertenece a la serie Simon K45. La placa individual tiene un número de módulos medio y está disponible con uno o dos conectores. La placa de voz y datos está fabricada a partir de materiales de origen metálico, con aislamiento termoplástico autoextinguible. El material de fabricación está libre de halógenos, para garantizar la seguridad en caso de incendio del producto. Las medidas de la placa de voz y datos son 45x45 milímetros y una profundidad de 30 mm. Requiere cableado 22-26 AWG. Para combinar la placa con otros envolventes verticales es necesario incorporar al montaje el posicionador a 90 grados (ref. K66). Además, aguanta un intervalo de temperatura de -5 hasta +60 grados centígrados. Se puede colocar en superficie o empotrada. Para su mantenimiento basta con limpiarla con un paño de algodón seco y suave.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 5e UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

DISPONIBLE EN
Placa con 1 y 2 conectores RJ45

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
Categoría 5e UTP

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

OBTURADOR DE POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Suministrado con la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.3

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.027

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.027

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8426436046108

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

ALTURA EMBALAJE

88

ANCHO EMBALAJE

123

LONGITUD EMBALAJE

136

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1472064

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.705

PESO NETO EMBALAJE

0.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM