

**Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo de 1
elemento para 1 conector de fibra óptica SC duplex blanco
Simon K45**

REF. K74/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos inclinada, sin ventana guardapolvo. Esta placa Simon es de un solo elemento, para un conector de fibra óptica SC dúplex. Tiene un discreto acabado en color blanco y pertenece a la serie Simon K45. Concretamente es la versión individual de medio elemento. Las dimensiones del producto son de 45 x 45 milímetros, con una profundidad exacta de 25 milímetros. Para poder combinar la placa de voz y datos Simon en envolventes verticales, como columnas o minicolumnas, es esencial utilizar el posicionador a 90 grados de Simon (referencia K66). Así es posible orientar la placa en posición vertical. Esta placa Simon K45 está fabricada en un seguro material termoplástico, que no tiene halógenos. Gracias a este tipo de componentes los productos Simon soportan temperaturas extremas, siendo las más altas de hasta +60 grados centígrados. Además, son versátiles hasta para su instalación, ya que se pueden instalar tanto en superficie como empotradas.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Placa para 1 conector de fibra óptica SC duplex

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

OBTURADOR DE POLVO

No

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Clipaje directo del conector sobre la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores de fibra óptica SC duplex

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores de fibra óptica SC duplex

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8426436025783	0.01	140.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.01	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	20	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
45570.00	70.00	0.20
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMQ	93.00	0.20
		UNIDAD DE PESO EMBALAJE
		KGM