Kit de sobre mesa personalizable con cargador 2xUSB, 3 schukos y 2 elementos vacíos blanco Simon 400 Top

REF. **42606000-130**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit de sobre mesa completo, de la serie Simon 400 Top, en color blanco y que cuenta con 6 bases de enchufe Schuko. Presenta unas dimensiones de 295 x 120 x 80 mm y tiene una intensidad de 16A y funciona con un voltaje de 250V. Su elevación es manual y el acceso al cableado se realiza con cepillo. Está fabricado en los siguientes materiales: la tapa embellecedora en acero pintado, el perfil en aluminio anodizado y las tapas y sujeciones en termoplástico libre de halógenos y autoextinguible que favorece la no propagación de las llamas (en caso de incendio) y un bajo nivel de toxicidad (en caso de emisión de humos). Su limpieza es muy fácil de realizar ya que solo necesitarás pasarle un paño suave y seco y no utilizar nunca ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, puesto que podría dañarse y no ofrecer sus funciones al completo.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP30

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

RAL
9016

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
6 bases para circuito de corriente estandar

VERSIÓN
6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Apretando las abrazaderas existentes en el soporte de fijación.

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para fijar sobre mobiliario.

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante grampos incluidos en los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053196182

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.15

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053196182

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
330.00

ANCHO EMBALAJE
125.00

LONGITUD EMBALAJE
95.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3918750.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM