

**Placa de voz y datos plana sin guardapolvo 1 elemento  
para 2 RJ45 compatibilidad otros fabricantes grafito Simon  
500 Cima**

REF. 50000189-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa en color grafito para datos y voz de la serie Simon 500 Cima sin guardapolvo y con un elemento para 1 RJ45 con compatibilidad con otros fabricantes, como Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Tiene unas dimensiones de 50 x 50 x 11 mm y está realizada siguiendo la normativa UNE-EN 60.670-1:2006 y confeccionada en material termoplástico totalmente libre de halógenos. Este material es muy seguro ya que garantiza que, en caso de incendio, no se propague la llama y también que si hay emisión de humos, no se produzca una alta toxicidad. Esta placa de la serie Simon K45 incluye los clipajes para su correcta fijación en envoltentes tanto horizontales como verticales sin la necesidad de que tengas utilizar ningún tipo de adaptador. Es una placa plana cuya limpieza es bastante sencilla ya que solo tendrás que limpiarla con un paño seco y suave, sin necesidad de utilizar otro tipo de productos.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Serie KM8  
Keystone, AMP netconnect®  
Serie Standard 110, SL110, SL  
Tool less, 216000 y 216005,  
BeldenCDT® Serie Giga Flex  
Keystone, Brand-Rex®, Ersys®,  
General Cable®, Molex®,  
Panduit® Serie Netkey,  
Ortronics® Serie Clarity  
TechChoice Keystone, Rit®,  
Systimax® y fabricantes de RJ45  
con clipaje basado en formato  
Keystone I y II.

### CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y  
datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### FORMATO

RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### TIPO DE PLACA

Plana

### RAL

7021

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y  
datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo,  
sin necesidad de herramientas

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                      |                                         |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00     | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | EAN EMBALAJE<br>8421053095058           | VOLUMEN EMBALAJE<br>1.47          |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00   | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20          | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>DMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00    | ALTURA EMBALAJE<br>88.00                | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.00       |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.02 | ANCHO EMBALAJE<br>123.00                | PESO NETO EMBALAJE<br>0.34        |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.02       | LONGITUD EMBALAJE<br>136.00             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |

