Proyector 640.30 Superficie WW Wide Flood Blanco

REF. **64030030-483**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector 640.30 en blanco con temperatura de color neutro (3000 k) y óptica Wide Flood. Basado en la tecnología led de última generación y con un diseño versátil y moderno, este proyector aterriza para dotar de iluminación profesional a todo tipo de ambientes. Con una vida útil de hasta 30.000 horas, además, permitirá que cualquier instalación, ya sea retail, un museo o un restaurante, brille y esté tan llena de luz como si fuera el primer día. El proyector es apto para superficie y pesa 0,9 kg. Se trata de un producto que se distingue por su buen rendimiento lumínico (2500 lm/30W), su calidad y su reducida emisión de calor. Estas características configuran un aparato que encajará a la perfección en tiendas y comercios y, en definitiva, en aquellos lugares en los que se desee crear focos de atención. El proyector 640 es innovación en estado puro.

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
35 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
120/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 1

L70 (ºC)
100.000 h a 25º C

L90 (ºC)
30.000 h a 25ºC

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
84 lm/W

LÚMENES (LM)
2500 lm

LÚMENES/W
2500 lm/30W

ÓPTICAS
Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
30 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS




OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN
Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN
Superficie

INSTALLATIONS ICONS


NORMATIVA

GARANTÍA
5 años 50.000 h

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-1:1989|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053140949

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.75

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.59

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053140949

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
155.00

ANCHO EMBALAJE
160.00

LONGITUD EMBALAJE
250.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
6200000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.59

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM