Tomada satélite simples tipo F fêmea com placa embelezadora branco Simon K45

REF. **K102C/9**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Simon é sem dúvida sinónimo de qualidade, inovação, estética e segurança. Desde faz mais de 100 anos têm conseguido brindar-nos os melhores produtos para dentro e fora do lar e o poder obter os mais completos postos de trabalho e ambientes profissionais. Sempre, sem perder um pouco em elegância, graças aos seus designs modernos e vanguardistas. Dentro dos sistemas de conetividade desta casa encontramos a coleção K45, centrada em melhorar qualquer tipo de conexão ali onde mais se precisa. Por isso esta gama está pensada para escritórios, salas de reuniões, hospitais ou qualquer espaço público. Nesta série K45 encontramos esta tomada simples de satélite fêmea com embelezador. De um módulo e meio-elemento, esta tomada tipo F têm um acabamento em cor branco e pode-se aplicar tanto para encastrar como em superfície. Admite um comprimento máximo de 90 metros de cabo RG-6 e dimensões de 22,5 X 45 mm.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada satélite simples tipo F fêmea

CLASSE ETIM

EC000439

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 90 metros (cabo RG-6). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 6 a 8 mm

TIPO DE CONECTOR
SAT

NÚMERO DE CONTATOS
1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1/2 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

RAL
9003

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

NÚMERO DE CABOS
1

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-030)

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
91140.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436046528

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.14

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM